

MATERIALEN

1. **GEVELSTEEN** : rood bruine handvormsteen
2. **DAKBEDEKKING**: antraciet-grijze dakpan
3. **BUITENSCHRIJNWERK**: PVC/hout-beige
4. **DORPELS**: arduin
5. **DAKGOTEN + REGENAFVOEREN**: zink
6. **ZIJKANT DAKKAPEL**: leien

De bouwheer verbindt er zich toe door deze aanvraag te ondertekenen dat hij de bouw van de woning uitvoert conform de EPB-regelgeving. Het aanduiden van verslaggever en indienen van startverklaring dient te gebeuren uiterlijk acht dagen voor de start der werken.

Te voorziene isolatie :

vloerisolatie - RECTICEL EUROFLOOR 10 cm dikte - 0,023 W/mK

muurisolatie - RECTICEL EUROWALL 12 cm dikte - 0,023 W/mK

dakisolatie - ROCKWOOL 22 cm dikte - 0,038 W/mK

ramen en glas - PVC/hout

Hernieuwbare energiebron + ventilatie te voorzien volgens EPB-regelgeving dd 01/01/2016

Te voorziene ventilatie :

volgens ventilatienorm NBN D 50-001, SYSTEEM A, C of D.

Voldoende doorstroom te voorzien tussen de verschillende ruimtes.

-Alle funderingssleuven, -platen en -zolen e.a. te funderen tot op de vaste, vorstvrije en draagkrachtige grond.
Alle betonbalken, -kolommen, betonplaten, I-liggers en lateien uit te voeren overeenkomstig de berekeningen en de uitvoeringsdetails zoals aangeduid in de stabiliteitsstudie, opgemaakt door een bevoegd ingenieur.

-De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens de goedgekeurde plannen van de bouwaanvraag.